



EVONIX NEO

ETAW-576

ایستگاه شارژر خانگی تک فاز (والبکس)

اِوونیکس نئو

شارژر هوشمند با کنترل کامل مصرف برق

اِوونیکس نئو نسل جدیدی از شارژرهای دیواری است که با توان ۷.۶ کیلووات، طراحی ماژولار، و قابلیت‌های هوشمند، تجربه‌ای دقیق، امن و حرفه‌ای از شارژ خودروهای برقی را ارائه می‌دهد. این شارژر، با پشتیبانی از قابلیت توازن بار دینامیک (DLB)، به‌طور هوشمند مصرف برق را مدیریت می‌کند تا از فشار به شبکه‌ی داخلی ساختمان جلوگیری شده و بدون نگرانی از قطعی یا اضافه‌بار، شارژی ایمن و پیوسته انجام شود.

ویژگی‌های کلیدی

- **توان ۷.۶ کیلووات (تک‌فاز):** گزینه‌ای قدرتمند برای شارژ خودروهای برقی در خانه، ویلا، پارکینگ یا فضاهای نیمه‌عمومی.
- **DLB – توازن بار دینامیک:** مدیریت خودکار توان مصرفی شارژر براساس بار شبکه‌ی ساختمان؛ جلوگیری از نوسانات و خاموشی‌های ناخواسته.
- **اتصال هوشمند:** مجهز به WiFi، بلوتوث و اپلیکیشن اختصاصی برای کنترل کامل شارژر از راه دور، تعیین جریان دلخواه و برنامه‌ریزی زمان شارژ.
- **تایمر شروع با تأخیر:** امکان شروع شارژ در ساعات دلخواه برای صرفه‌جویی در هزینه برق و هماهنگی با نیاز کاربر.
- **شارژ ایمن با RFID:** فعال‌سازی شارژ تنها توسط کارت‌های مجاز – مناسب برای فضاهای اشتراکی یا نیمه‌عمومی.



EVONIX NEO

ETAW-576

ایستگاه شارژر خانگی تک فاز (والباکس)

- **طراحی ماژولار و زیبا:** بدنه مدرن، جمع‌وجور و قابل نصب در محیط‌های مختلف داخلی یا خارجی.
- **نصب بدون نیاز به ارت (Earth):** مناسب برای ساختمان‌هایی که فاقد سیستم ارت هستند، با نصب آسان و سریع.
- **درجه حفاظت IP65:** ضدآب، ضد گردوغبار و مناسب برای نصب در فضای باز یا بسته.

اِوونیکس نئو؛ کنترل هوشمند مصرف، شارژ بدون وقفه

چرا اِوونیکس نئو؟

اگر به دنبال یک شارژر دقیق، هوشمند و سازگار با زیرساخت برق محل زندگی یا کار خود هستید، اِوونیکس نئو با قابلیت DLB، انتخابی فوق‌العاده است. این شارژر به‌صورت خودکار بار مصرفی را کنترل کرده و بدون نیاز به دخالت دستی، از حداکثر ظرفیت شبکه بهره‌برداری می‌کند، بدون نگرانی از قطعی یا اضافه‌بار.

ویژگی‌های فنی

مدل	نوع شروع شارژ	آیتم
ETAW-576	استانداردها	
1P+N+PE	گواهینامه	منبع تغذیه
230VAC	استاندارد محافظت	ولتاژ نامی
32A	RCD	جریان نامی
50/60Hz	محافظت‌های الکتریکی	فرکانس توان
230VAC	نوع نصب	ولتاژ خروجی
32A	دمای مناسب کار دستگاه	حداکثر جریان
7.6kW	رطوبت مناسب کار دستگاه	توان نامی
Hardwired		نوع سیمکشی
GB/T یا Type 2		نوع کانکتور



با هم برای آینده‌ای سبزتر! | ecotecev.com