



EVONIX PRIME

ETAW-522 Pro

ایستگاه شارژر خانگی سه فاز (والبکس)

اِوونیکس پرایم

شارژ قدرتمند برای نسل جدید خودروهای برقی

تجربه شارژ خودروی برقی خود را با اِوونیکس پرو به سطحی جدید از راحتی، کارایی و سبک ارتقا دهید.

ویژگی‌های کلیدی

- **توان بالا – ۲۲ کیلووات واقعی:** اِوونیکس پرایم با پشتیبانی از برق سه فاز، امکان شارژ بسیار سریع را فراهم می‌کند و زمان شارژ کامل خودرو را به حدود ۲ تا ۳ ساعت کاهش می‌دهد.
- **نمایشگر لمسی حرفه‌ای:** مجهز به صفحه‌نمایش لمسی رنگی با رابط کاربری آسان و اطلاعات دقیق درباره فرآیند شارژ.
- **اتصال هوشمند و پیشرفته:** با اپلیکیشن اختصاصی Ecotec، امکان کنترل کامل شارژر از راه دور، زمان‌بندی هوشمند، قفل/باز کردن دستگاه، و مشاهده‌ی گزارش‌ها فراهم شده است.
- **سازگاری کامل با انواع خودروهای برقی:** این شارژر با تمام خودروهایی که از سوکت GB/T و Type 2 پشتیبانی می‌کنند سازگار است.
- **امنیت در سطح بالا:** مجهز به سیستم‌های حفاظتی در برابر نوسانات، جریان ناشی، اتصال کوتاه، گرمای



EVONIX PRIME

ETAW-522 Pro

ایستگاه شارژر خانگی سه فاز (والباکس)

بیش‌ازحد و... جهت حفظ امنیت کامل در هنگام استفاده.

• **بدنه مقاوم در برابر شرایط آب‌وهوایی:** با استاندارد IP65، اِوونیکس پرایم در برابر گردوغبار و آب مقاوم است و برای نصب در محیط‌های داخلی و بیرونی کاملاً مناسب می‌باشد.

اِوونیکس پرایم؛ قدرتی بیشتر برای حرکت بهتر.

چرا اِوونیکس پرایم؟

اگر به دنبال شارژری قدرتمند، هوشمند و باکیفیت برای خانه، ویلا، محل کار یا پارکینگ عمومی هستید، اِوونیکس پرایم گزینه‌ای کامل است. عملکرد فوق‌العاده، طراحی حرفه‌ای و قابلیت‌های نرم‌افزاری پیشرفته، این شارژر را به انتخاب اول کاربران حرفه‌ای تبدیل کرده است.

ویژگی‌های فنی

مدل نامبر	ETAW-522 Pro	توان مصرفی هنگام حالت آماده به کار	<5W
نام محصول	Evonix Prime	دمای هنگام کار	-20 °C~+50 °C
جنس محصول	PC+ ضد آتش و شعله	دمای قابل تحمل برای دستگاه	-25 °C~+70 °C
ابعاد شارژر	W221.8*D103.9*H405mm	ارتفاع کارایی	<2000m
محل قرار گیری	روی دیوار یا پایه مخصوص	استاندارد جلوگیری از نفوذ	IP65
محل ورود سیم	زیر دستگاه	نوع خنک سازی	خنک سازی طبیعی
وزن	5.2kg	استانداردهای ایمنی	EN/IEC 61851 ; EN61000; EN301908; EN301489; EN62311; EN300328;
طول سیم	5m	وارانتی	۲ سال
ولتاژ ورودی	AC 380V±20%	خصوصیت ایمنی خاص	محافظت در برابر اشعه های فرابنفش
فرکانس ورودی	50±3Hz		
قدرت	22KW		
ولتاژ خروجی	AC 380V±20%		
جریان خروجی	32A (max)		



ecotecev.com | با هم برای آینده‌ای سبزتر!